



Model	HOAF KB® 1.5 Single	HOAF KB® 1.8 Single	HOAF KB® 1.5 Twin	HOAF KB® 1.8 Twin	HOAF KB® 3.0 Twin	HOAF KB® 3.2 Twin	HOAF KB® 4.5 Twin	HOAF KB® 5.5 Twin	HOAF KB® 6.0 Twin	HOAF KB® 6.75 Twin	HOAF KB® 9.0 Twin
Arbejdsbredde	1500mm	1800mm	1500mm	1800mm	3000mm	3200mm	4500mm	5500mm	6000mm	6750mm	9000mm
Dimensioner	1532 x 1757 x 1154mm	1832 x 1757 x 1154mm	1532 x 2262 x 1120mm	1832 x 2262 x 1120mm	3032 x 2062 x 1120mm	3265 x 2262 x 1120mm	4561 x 2262 x 1120mm	5556 x 2262 x 1120mm	6053 x 2262 x 1120mm	6741 x 2262 x 1120mm	9056 x 2262 x 1120mm
Gastype	Flydende propan, biopropan og LPG (petroleumsgas)										
Gasforsyning	Gasflaske/tank										
Effekt	529 kW	691kW	830kW	1025 kW	1740 kW	1870 kW	2586 kW	3140kW	3465 kW	3900kW	4398 kW
Gasforbrug	38 kg/t	49 kg/t	55 kg/t	68 kg/t	116 kg/t	124 kg/t	209 kg/t	209 kg/t	231 kg/t	260 kg/t	339 kg/t
Tændingssystem	Elektrisk										
Vægt (ekskl. gasflaske)	445 kg	525 kg	700 kg	800 kg	1000 kg	1100 kg	1700 kg	1850 kg	1950 kg	2000 kg	2900 kg
Kapacitet i timen	4500m ² ved 3 km/t	5400m ² ved 3 km/t	9000m ² ved 6 km/t	10800m ² ved 6 km/t	18000m ² ved 6 km/t	19200m ² ved 6 km/t	27000m ² ved 6 km/t	33000m ² ved 6 km/t	36000m ² ved 6 km/t	40500m ² ved 6 km/t	54000m ² ved 6 km/t
Lufttilførsel	Elektrisk			Hydraulisk							
Kædeskærm	Bag			For og bag							
Isolering	75 mm tykt isoleringsmateriale										
Sikkerhed	Udstyret med ioniseringsbeskyttelse										
Køleskærm				Foran							
Brænderrækker	1 række			2 rækker							